



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
 For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
 Clockwise rotation
 Weight 0,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
 Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
 Rotazione destra
 Peso 0,5 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	260	5,3	153	0
5	240	4,8	142	0,2
10	220	4,5	130	0,4
15	200	4,3	118	0,6
20	180	4,2	106	0,8
25	160	4,0	94	1,0
30	130	3,6	77	1,2
35	100	3,4	59	1,4
40	60	3,1	35	1,6
45	40	2,8	24	1,8
50	0	2,7	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Waterproof motor, IP64 Motore chiuso, IP64	✓

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta