

Technisches Datenblatt
(Technical datasheet)



**TRANSFORMATOREN
STROMVERSORGUNGEN
DROSSELN UND FILTER**

SBA Art.-Nr.

222-0428

SBA item no.

Produktbezeichnung

**Spartransformator DSS
1/90-00428-0203-000/0**

Type of product

Leistung VA	6700	rated output power VA
Eingangsspannung V	3 x 200/208/230/400/415/440/460/480	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	3 x 380/400/420	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	3 x 10,2/ 9,7 / 9,2	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sec	YNa0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-13	specifications (standards)
Isolationskl. // Betriebsart	T40/F // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	Spartransformator	type of winding
Montage	stehend auf Fußwinkeln	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz	surface treatment
	Herstellungsland: DE ECCN: N AL: N	
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß [B] x [T] mm	200 x 102, ø 10x18	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	264 x 162 x 294	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	30,00	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043200	customs tariff number